

HÄNDLERKATALOG 2005

Auszug aus dem aktuellen Hauptkatalog

FRISCHÖLVERSORGUNG MANAGEMENTSYSTEME ALTÖLENTSORGUNG FETTVERSORGUNG



KRAFTSTOFFVERSORGUNG DRUCKLUFTECHNIK LAGERUNG UND UMWELTSCHUTZ





Kompaktanlage 1000 Liter elektrisch - Zapfschlauch

- Vorratstank, doppelwandig
- elektrische Pumpe 230 Volt WS, 0,9 kW Förderleistung ca. 10 l/min
- EIN/AUS - Schalter
- Kabel 5 m und Stecker
- Einfüllstutzen mit 2" TW-Kupplung,
- Entlüftungsstutzen mit Haube
- Inhaltsanzeiger mit Führungsrohr
- Zapfschlauch NW 13 x 4000
- Handdurchlaufzähler digital
- Halterung für Handdurchlaufzähler mit Tropfbecher
- komplett betriebsbereit

geeicht **Artikel 7500**

nicht eichfähig **Artikel 7503**



Kompaktanlage 1000 Liter pneumatisch - Zapfschlauch

- Vorratstank, doppelwandig
- pneumatische Pumpe MD 3:1 Förderleistung ca. 10 l/min
- Einfüllstutzen mit 2" TW-Kupplung,
- Entlüftungsstutzen mit Haube
- Inhaltsanzeiger mit Führungsrohr
- Zapfschlauch NW 13 x 4000
- Handdurchlaufzähler digital
- Halterung für Handdurchlaufzähler mit Tropfbecher
- komplett betriebsbereit

geeicht **Artikel 7506**

nicht eichfähig **Artikel 7509**



Kompaktanlage 1000 Liter elektrisch - Schlauchaufroller

- Vorratstank, doppelwandig
- elektrische Pumpe 230 Volt WS, 0,9 kW Förderleistung ca. 10 l/min
- EIN/AUS - Schalter
- Kabel 5 m und Stecker
- Einfüllstutzen mit 2" TW-Kupplung,
- Entlüftungsstutzen mit Haube
- Inhaltsanzeiger mit Führungsrohr
- Schlauchtrommel NW 13 x 10.000
- Handdurchlaufzähler digital
- Halterung für Handdurchlaufzähler mit Tropfbecher
- komplett betriebsbereit

geeicht **Artikel 7502**

nicht eichfähig **Artikel 7505**



Kompaktanlage 1000 Liter pneumatisch - Schlauchaufroller

- Vorratstank, doppelwandig
- pneumatische Pumpe MD 3:1 Förderleistung ca. 10 l/min
- Einfüllstutzen mit 2" TW-Kupplung,
- Entlüftungsstutzen mit Haube
- Inhaltsanzeiger mit Führungsrohr
- Schlauchtrommel NW 13 x 10.000
- Handdurchlaufzähler digital
- Halterung für Handdurchlaufzähler mit Tropfbecher
- komplett betriebsbereit

geeicht **Artikel 7508**

nicht eichfähig **Artikel 7511**



Kompaktanlage 1000 Liter elektrisch - Zapftheke

- Vorratstank, doppelwandig
- elektrische Pumpe 230 Volt WS, 0,9 kW Förderleistung ca. 10 l/min
- EIN/AUS - Schalter
- Kabel 5 m und Stecker
- Einfüllstutzen mit 2" TW-Kupplung,
- Entlüftungsstutzen mit Haube
- Inhaltsanzeiger mit Führungsrohr
- Zapftheke mit Anbauzähler
- komplett betriebsbereit

geeicht **Artikel 7501**

nicht eichfähig **Artikel 7504**



Kompaktanlage 1000 Liter pneumatisch - Zapftheke

- Vorratstank, doppelwandig
- pneumatische Pumpe MD 3:1 Förderleistung ca. 10 l/min
- Einfüllstutzen mit 2" TW-Kupplung,
- Entlüftungsstutzen mit Haube
- Inhaltsanzeiger mit Führungsrohr
- Zapftheke mit Anbauzähler
- komplett betriebsbereit

geeicht **Artikel 7507**

nicht eichfähig **Artikel 7510**

Ölausgabewagen Typ FKM - elektrisch



- Ausführung:
- Zapfschlauch NW 13 x 3000
 - Handdurchlaufzähler
 - Pumpe elektrisch 230 Volt WS, 0,9 kW
Förderleistung ca. 10 l/min
 - Kabel 5 m und Stecker
 - Fahrgestell mit 2 luftbereiften Laufrädern und 1 Lenkrolle, gebremst
 - mit Halteband für Gebinde
 - Wagen betriebsbereit

geeicht **Artikel 2614**

nicht eichfähig **Artikel 2619**

Ölausgabewagen Typ FKM - pneumatisch



- Ausführung:
- Zapfschlauch NW 13 x 3000
 - Handdurchlaufzähler
 - Pumpe pneumatisch MD 3:1
Förderleistung ca. 10 l/min
 - Luftschlauch 10m
 - Fahrgestell mit 2 luftbereiften Laufrädern und 1 Lenkrolle, gebremst
 - mit Halteband für Gebinde
 - Wagen betriebsbereit

geeicht **Artikel 2519**

nicht eichfähig **Artikel 8478**

Ölabgabegerät EUS



- mit Druckspeicher, fahrbar Inhalt ca. 50 l
Förderleistung ca. 10 l/min
Lieferumfang:
- 2 Laufräder
 - 2 Lenkrollen mit Fußfeststeller
 - Fahrgriff
 - Inhaltsanzeiger mit Absperrhahn
 - Saugrohr zur Selbstbefüllung
 - Sicherheitsventil
 - Abluftschalldämpfer
 - Manometer
 - Handdurchlaufzähler und
 - Abgabeschlauch NW 13 x 3000

geeicht **Artikel 7834**

nicht eichfähig **Artikel 8551**

Getriebeölfüller mit Luftspeicher



- fahrbar
- luftbetriebener Getriebeölfüller mit 24 l Behälter
- Druck max. 8 bar
- Füllstandsanzeige
- 2 m Abgabeschlauch
- mit Zapfpistole

Artikel 9962

Getriebeölausgabewagen GF 60



- mit Kurbelpumpe für Öle bis SAE 140
- fahrbar
- für 60 l Gebinde
- Abgabeschlauch 1,5 m
- Auslaufbogen 135°
- Tropfbecher
- Leistung, ca. 0,25 l/Hub

Artikel 8640

Getriebeölausgabewagen



- mit Handhebelpumpe für Öle bis SAE 90
- fahrbar
- für 60 l Gebinde
- komplett mit Schlauchgarnitur
- mit Faßkarre

Artikel 8510

Elektrische Ölpumpe - nicht eichfähig

- Faßpumpe für 205 Liter Gebinde
- 230 Volt WS 900 Watt
- ca. 15 l/Minute
- mit Schalter und Motorschutz,
- Spundverschraubung 2"
- Abgabeschlauch NW 16 x 2000
- mit nicht eichfähigem Handdurchlaufzähler



Artikel 2533

Ölpumpenset für 205 l Gebinde

nicht eichfähig

- Ölpumpe 3:1, Leistung ca. 10 l/min
- Abgabeschlauch NW 13 x 3000
- digitaler Handdurchlaufzähler



Artikel 9397

Handhebelpumpe Typ 200

- aus Metall, für Motoröle, Hydrauliköle, Diesel- und Heizöl
- Teleskopsaugrohr
- mit schwenkbarem Auslaufkrümmer
- für 60 bis 205 Liter Gebinde
- Faßverschraubung 2"
- Förderleistung ca. 0,2 l/Hub



Artikel 8917

Halter für 60 Liter Gebinde
mit Gewindestutzen 2" **Artikel 8134**

Handhebelpumpe

- aus Metall für Motoröle, Hydrauliköl, Diesel, Heizöl und Frostschutz
- Teleskopsaugrohr und Auslaufkrümmer
- für 60 bis 205 l Gebinde
- Faßverschraubung 2"
- Förderleistung ca. 0,25 l/Hub



Artikel 9554

Halter für 60 Liter Gebinde
mit Gewindestutzen 2" **Artikel 8134**

Saug - Druckspritze

aus Metall mit flexiblem Schlauch,
Inhalt 500 cc



Artikel 9967

aus Metall mit flexiblem Schlauch
und starrem Saugrohr,
Inhalt 1000 cc



Artikel 9968

Getriebeölpumpe

Kanisterpumpe für 20 l Gebinde

- Kolbenpumpe
- Abgabeschlauch mit innenliegender Federspirale und Knickschutzfeder
- tropfsicherer Auslauf mit Halterung
- Fußventil



Bei Bestellung bitte Kanisterhersteller

bzw. Ölgesellschaft angeben!

Einfüllkannen



aus transparentem Kunststoff

- mit flexiblem Auslauf
- einschließlich Deckel

Einfüllkanne - 1 l

Artikel 9222

Einfüllkanne - 2 l

Artikel 9482

Einfüllkanne - 5 l

Artikel 9481

Einfülltrichter



aus transparentem Kunststoff mit Deckel

Einfülltrichter
180 mm Durchmesser

Artikel 9480

Einfülltrichter
220 mm Durchmesser

Artikel 8480

Meßbecher



aus Weißblech
mit Trichterauslauf,
geeicht

Meßbecher 1,0 l

Artikel 9938

Meßbecher 2,0 l

Artikel 9939

Meßeimer



aus Weißblech
mit Trichterauslauf,
geeicht

Meßeimer 5 l

Artikel 2871

Meßeimer 10 l

Artikel 2755

Altöltank mit Einfülltrichter (für A III) Inhalt 1000 Liter



- Entsorgungstank, doppelwandig
- **Überfüllsicherung**
- Leckage-Warngerät
- Einfüllstutzen
- Absaugstutzen
- Entlüftungsstutzen
- Inhaltsanzeiger
- Einfülltrichter

Artikel 8548



Altöle bekannter Herkunft mit einem Flammpunkt über 55°C müssen in einem separaten Raum (nicht Arbeitsraum) gelagert werden; die Be- und Entlüftung muß ins Freie geführt werden.

Bei einer Außenaufstellung des Altöllagertanks muß ein flüssigkeits- undurchlässiger Boden, sowie eine Überdachung erstellt werden.



Altölauffangwagen

- Behälter, CE geprüft, Inhalt ca. 90 l
- 2 Laufräder und 2 Lenkrollen
- Entleerungsschlauch 2,0 m
- Auslaufbogen
- runder Trichter, höhenverstellbar, 650 mm Durchm.
- Füllventil für Druckentleerung
- Inhaltsanzeiger
- Ablageschale

Maße: Arbeitshöhe, max. 1.700 mm
Luftdruck max. 0,5 bar zum Entleeren
Typ AKD, Entleerung durch Luftdruck

Artikel 9883



Altölabsaugwagen

- Behälter, CE geprüft, Inhalt ca. 90 l
- 2 Laufräder und 2 Lenkrollen
- Vakuumpumpe mit Vakuummeter
- Absaugschlauch 2,0 m
- 1 Satz Sonden
- Mercedes-Adapter, Audi-Adapter
- Entleerungsschlauch 2,0 m
- Auslaufbogen
- Füllventil für Druckentleerung
- Ablageschale
- Inhaltsanzeiger

Maße: Arbeitshöhe, max. 1.700 mm
Luftdruck max.0,5 bar zum Entleeren

Artikel 8459



Fettpresse fahrbar

(bei Bestellung bitte
Faßdurchmesser angeben)

Fettpresse 50:1, pneumatisch
für 50 kg Gebinde

- Druckregler
- Fahrgestell mit 4 Rädern
- 3 m Abgabeschlauch
- Fettpistole mit 3-fach Gelenk
- Faßdeckel

ohne Folgekolben

Artikel 9680



Fettpresse fahrbar

(bei Bestellung bitte
Faßdurchmesser angeben)

Fettpresse 50:1, pneumatisch
für 20/25 kg Gebinde

- mit Druckregler
- 3 m Abgabeschlauch
- Fettpistole mit 3-fach Drehgelenk
- Faßdeckel
- Fahrgestell mit 2 Rädern

ohne Folgekolben

Artikel 9681

Bei Verwendung von pneumatischen Pressen empfehlen wir den Einsatz einer Wartungseinheit Art. Nr. 7898



Fettfolgekolben

20 kg 310 mm Durchm.
Für Fässer mit 270-300 mm Durchm.

Artikel 9941

25 kg 340 mm Durchm.
Für Fässer mit 300-330 mm Durchm.

Artikel 9944

50 kg 370 mm Durchm.
Für Fässer mit 335-360 mm Durchm.

Artikel 9943

50 kg 400 mm Durchm.
Für Fässer mit 360-390 mm Durchm.

Artikel 9940

18 kg (**Jockey-Gebinde**) Folgekolben
295 mm aussen für Jockey Gebinde

Artikel 2762



Handhebel-fettpresse

für 400 cc Kartuschen, mit Füllventil,
Düsenrohr und Hochdruckschlauch
340 mm, mit Hydraulikkupplung

Artikel 9477



Füllpumpe

für Zentralschmieranlagen

- mit Faßdeckel
- Fettfolgekolben
- Abgabeschlauch NW 19 x 1500 mm
- mit Kupplung für Vorratsbehälter
- einschl. Vogel-Adapter

Bei Bestellung bitte Faßgröße angeben.
Füllpumpe für 20 kg Gebinde 310 mm

Artikel 9646

Diesekompaktanlage (nicht eichfähig) 1000 Liter



- Vorratstank, doppelwandig
- Pumpe 230 Volt WS 0,37 kW
Leistung ca. 40 l/min
- Zähler nicht eichfähig
- Tankarmatur
- Füllanschluß
- Belüftungsstutzen
- Inhaltsanzeiger mit Führungsrohr
- Grenzwertgeber
- Kabel 5 m mit Schukostecker
- Abgabeschlauch 4 m
- automatische Zapfpistole

Artikel 7828

Dieselpumpe für Tanks



- Saugleitung NW 25 x 1500
- 230 Volt WS, 0,37 kW
- Leistung ca. 50 l/min
- Zählwerk nicht eichfähig
- Zapfschlauch 4 m
- automatische Zapfpistole

Artikel 2636

Fass- und Behälterpumpe



- nicht eichfähig
für Diesel und Heizöl der Gefahrklasse AIII
- leichte und robuste Bauweise
 - 230 V, 50 Hz, Leistung: 320 W,
Förderleistung 52 l/min
 - beleuchteter Ein- und Ausschalter
 - Saugschlauch 1,6 m
mit integriertem Heberschutz
 - Abgabeschlauch 4 m
mit Knickschutzfeder
 - Standard-Zapfventil
(Automatik-Zapfventil mit
Bauartzulassung auf Wunsch erhältlich)

Artikel 2846

Ölauffangwanne



flüssigkeitsdicht verschweißte
und bauartzugelassene Stahl-
blechkonstruktion mit Füßen und
verzinkter Rostabdeckung.
Sondermaße auf Anfrage

Ölauffangwanne für 2 x 205 l Gebinde,
Maße: 1350 x 900 x 240 mm,
mit 100 mm Bodenfreiheit,
Gewicht: 190 kg

Artikel 7973

Faß-Profi



- Ein Gerät für verschiedene
Einsatzmöglichkeiten:
- zum leichten Transport der Gebinde
 - bequemes Aufsetzen der Gebinde
auf Wannen 2 x 200 l,
bzw. 4 x 200 l
 - 2 Laufräder á 250 mm Durchm.
 - mit Faßhahn, auch zum Abfüllen
in Kannen geeignet

Artikel 2656

Inhaltsanzeiger



Inhaltsanzeiger mit Führungsrohr
bei Bestellung bitte Tankfabrikat,
Tankhöhe und Tankinhalt angeben

Artikel 7977

Universal-Faßschlüssel



zum leichten Öffnen aller gängigen
Spunddeckel, mit langem
Bedienungshebel

Artikel 2657



Sorbix Standard Ölbinder Typ III R

naturreines Bindemittel für Sicherheit und Sauberkeit am Arbeitsplatz. Sorbix Standard bindet schnell und zuverlässig Öle, Fette, Schmiermittel und andere ausgelaufene Flüssigkeiten. Sorbix Standard bleibt auch im gesättigten Zustand hart, trittfest und schmiert nicht. Es zeichnet sich durch besondere Ölhaltefähigkeit und Rutschfestigkeit aus.

Granulatgröße: 0,125 - 3,0 mm
Schüttgewicht: ca. 815 g/l
1 kg bindet ca. 0,4 l Heizöl EL
Verpackung:
20 kg Sack (Palette 55 x 20 kg)
Zulassungen:
Ölbinder Typ III R nach LTWS-Nr. 27

Artikel 2827

Absodan Plus, Vielzweckbinder Kennzeichnung V



bindet Flüssigkeit aller Art auf jeder festen Oberfläche. Mit seiner feinen Körnung dringt Absodan Plus in kleine Risse und Vertiefungen ein. Optimale Rutschfestigkeit wird auch bei voller Sättigung des Granulates erreicht. Absodan Plus ist für Absorptionsaufgaben sehr geeignet, die großen Kontakt mit der Oberfläche und schnelle Absorption erfordern. Granulat aus Diatomeenerde (Moler) Granulatgröße: 0,5 - 1,0 mm 20 kg bindet ca. 19 l Heizöl EL (MPA Prüfmethode) Verpackung: 20 kg Sack (Palette 36 x 20 kg) Zulassungen: Vielzweckbinder, Kennzeichnung V nach LTWS-Nr. 31 Ölbinder Typ III R nach LTWS-Nr. 27

Artikel 2828



Sorbix Set 112

die praktische, mobile Notfalltasche für die schnelle Sofortmaßnahme vor Ort.

Inhalt:

- 5 kg Bindemittel 0,3 - 0,7 mm
Aufnahmekapazität ca. 5 Liter Öl
- 500 ml Sorbix Clean D Flüssigreiner
- 10 Sorbix Fleece U Tücher 100, gefaltet und perforiert (ca. 41 x 51 cm)
Aufnahmekapazität ca. 11 Liter Öl
- 2 Sorbix Fleece U Socks 50 (ca. 122 x 7,6 cm)
Aufnahmekapazität ca. 8 Liter Öl
- 50 Sorbix Fleece U Wischtücher 1200, gefaltet (ca. 38 x 30 cm)
Aufnahmekapazität ca. 3 Liter Öl
- 1 Set Schaufel und Besen,
- 1 Paar Handschuhe
- 1 Müllbeutel, 1 Abdeckfolie

Artikel 2826



Sorbix Set 110

der mobile Notfalleimer für die schnelle Sofortmaßnahme.

Inhalt:

- 10 kg Sorbix Superplus 0,3 - 0,7 mm,
- 500 ml Sorbix Clean D Flüssigreiner
- Schaufel und Bürste,
- Handschuhe,
- Entsorgungsbeutel,
- Abdeckfolie

Artikel 2838

Dieser Katalog enthält unverbindliche Abbildungen. Technische Änderungen sind vorbehalten.
Maße und Gewichte sind ca.-Angaben.

Ölanlagen werden gemäß PTB-Vorschrift vor Ort geeicht. Die Kosten trägt der Betreiber.
Anlagen für wassergefährdende Flüssigkeiten dürfen nur von anerkannten Fachbetrieben gemäß Paragraph 19 I WHG gebaut, installiert und gewartet werden.
Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.